

Verbindungs- und Anschlußteile (verzinkt)



Die Ausführung der Rohre und der zugehörigen Formstücke erfolgt nach DIN 24145, DIN 24147 und DIN EN 12237 in den Abmessungen **DN 80 - 1250 mm**, Formstücke sind in gefalzter oder in punktgeschweißter Verbindung lieferbar, standardmäßig eingesetztes Material: **verzinktes Blech 0,60 - 1,20 mm**, Blechdicke in Abhängigkeit von Dimension, Druckstufe und Norm. Auf Wunsch sind auch Ausführungen in Edelstahl lieferbar, Formstücke werden sowohl ohne als auch mit Doppellippendichtung (Safe-Ausführung) hergestellt, Rohre und Formstücke können mit Rundflansch oder mit Bord für Spanschellen geliefert werden.

Artikel	Hosenstück Y-Stück	Übergang rund-eckig	Segeltuch- stutzen	Etage Etagenbogen	Bord
Kurz-Bez.	RO-HO	RU-EC	SE-ST	RO-ES	BO
DN d_1 mm	 $d_1 > d_2$ und d_3 45° oder 90° d_2, d_3 frei wählbar	 A, B in mm, frei wählbar	Erdung (Potentialausgleich) ist vom Betreiber vorzunehmen Länge = 150 mm Kompensator	Standardwinkel 45° Versatz V angeben! Länge L ist abhängig von d_1 , Winkel und Versatz	für Flansch oder für Sicken- schelle pro Stutzen 5 mm
	€	€	€	€	€/1xBord
ø80	46,20	104,80	18,50	31,90	1,45
ø100	46,20	106,20	23,10	34,50	1,45
ø112	46,20	110,00	25,80	36,50	1,50
ø120	48,90	112,00	27,70	36,50	1,65
ø125	48,90	115,60	28,80	36,50	1,70
ø140	48,90	118,70	32,30	40,30	1,75
ø150	49,20	121,90	34,60	40,30	1,80
ø160	51,90	124,20	36,90	41,10	2,10
ø180	55,50	125,90	41,50	43,90	2,25
ø200	61,00	128,50	46,10	45,50	2,35
ø220	68,80	129,70	50,70	50,70	2,40
ø224	68,80	130,80	51,60	50,70	2,45
ø250	77,30	132,80	57,60	54,70	2,50
ø280	84,20	135,80	64,60	60,30	2,50
ø300	86,90	138,80	69,20	65,80	2,55
ø315	90,80	141,80	72,60	72,30	2,60
ø350	99,00	146,70	80,70	93,40	2,65
ø355	99,00	153,70	81,90	93,40	2,65
ø400	115,60	161,40	92,20	111,80	2,85
ø450	118,60	184,60	103,70	139,30	3,10
ø500	155,40	209,50	115,30	166,10	3,25
ø560	168,70	231,50	129,10	199,20	3,55
ø600	182,90	237,40	138,30	225,10	3,80
ø630	216,60	264,30	145,20	271,40	3,90
ø710	329,50	287,30	163,70	328,90	4,65
ø800	447,40	321,10	184,40	412,30	6,45

andere Winkel möglich!

Vermaßte Skizze erforderlich!



Aufpreis für
unterschiedliche
Abgänge

$d_2, d_3 \rightarrow + 35\%$

Aufpreis für andere Winkel:

$15^\circ \rightarrow + 55\%$

$30^\circ \rightarrow + 20\%$

$60^\circ \rightarrow + 35\%$

Gradzahl wird von Mitte Abgang



A und B frei wählbar,
jedoch im ungefähren Verhältnis zu d_1 ,
wenn A und B > 400x400mm
neue Preiskalkulation erforderlich,
auch mit Kanal- oder
Winkelleisenrahmen
gegen Aufpreis lieferbar!

