



Luftkanalwinkel, Rohrbefestigung, Schallschutz

Luftkanal-Winkel und Doppelwinkel Typ I und II, Gewinderohre, Unterlegscheibe für Aufhängebügel, Grundplatte mit Kombimutter oder Muffen $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1 Zoll, Trägerklammern mit Durchgangsloch oder Innengewinde M8, M10, M12 und Klemmstärken bis 26mm, Pendelaufhänger in kurzer Ausführung M8, M10 *auf Anfrage in weiteren Ausführungen (Edelstahl) und Varianten lieferbar! Prüfzeugnisse und Kennwerte für die Belastung können angefordert werden.

Kurz-Bezeichnung	Artikel	Größe	Menge, Stück	Preis in €	Bild
LU-WI	Luftkanal-Winkel Typ I, zum Aufschrauben oder Nieten, montagefreundliche Abhängung für Luftkanäle, integriertes hochelastisches Schalldämmelement.	89x30x3mm*	1St.	1,80	
LU-DW	Luftkanal-Doppelwinkel Typ I vielfältige Befestigungsmöglichkeiten am Kanal durch Nieten, Bohrschrauben oder mittels Schrauben bis M8 im Langloch, direkte Befestigung am Luftkanal möglich	63x30x3mm*	1St.	1,60	
WI-HÄ	Winkel-Hänger, seitliche Abhängung, Winkelelement für erhöhte Anforderungen an die Stabilität von Montagekonstruktionen, als Konsole zur Aufnahme schwerer Lasten nahe der Wand	124x84x58mm	1St.	18,30	
GS-SH	Gewindestangen-Schnellhänger Aufhängebügel für Schnelleinhängung mit Höhenverstellung, verzinkt	M8 - M12	1St.	1,20	
AU-BÜ	Grundplatte für Gewindestange an Decke oder Wand mit Sechskantmutter, verzinkt	M8*	1St.	1,50	
TR-KL	Träger-Klammer für die Befestigung von Rohrleitungen, Luftkanälen und Sprinkleranlagen an Stahlträgern, zur Abhängung von Gewindestiften und Gewindestangen, Klemmstärke 3-18mm	M8*	1St.	2,95	
KR-HA	Krafthaken mit Innengewinde, ideal zur Abhängung von Heizgeräten, Deckenstrahlplatten, Lüftern, Klimageräten und Beleuchtungskörpern, verzinkt	M10 Anschlussgewinde	1St.	2,50	
PE-AU	Pendelaufhängung Lospunktbefestigung für hängende Rohrleitungen, ermöglicht axiale sowie radiale Rohrbewegungen, zur Befestigung von Rohrleitungen mit temperaturbedingten Längenausdehnungen	M8*	1St.	2,80	
HA-KO5	Hammerkopfbefestiger für Profil 38/40 zum Einschieben, zeitsparende, rationelle Befestigung von Rohrschellen an Systemschienen	M8x50mm*	1St.	0,90	
HA-KO10		M8x100mm*	1St.	1,30	
HA-KO14		M8x140mm*	1St.	1,50	
HA-KO18		M8x180mm*	1St.	1,70	
SCH-MU	Schiebemutter, verzinkt, z.B. für Gewindestange im Profil 38/40	M8, 32,8x23mm*	1St.	0,80	
SCH-BÜ8	geräuschloser Rollengleiter, regulierbar, besonderes Einsatzgebiet wo sich Schläuche verdrehen müssen, Lospunktbefestigung für hängende Rohre, geeignet sowohl zur direkten Deckenbefestigung als auch zur Befestigung an Schienen mittels Schiebemutter, zur Befestigung von Rohrleitungen mit temperaturbedingten Längenausdehnungen, vermeidet jeglichen Kraftaufbau am Befestigungspunkt bei Längenänderungen der Rohrleitung.	M8	1Paar	5,30	
SCH-BÜ10	M10	1Paar	9,40		
DÄ-PU	Dämmgulast® Puffer Entkopplung von Traversen und Rohrbrücken aus Systemschienen, wirkungsvolle Körperschallentkopplung für viele Montagesituationen	M8/M10, 43x25mm	1St.	1,80	
DÄ-SCH	Dämmgulast® Scheibe	8,5x24mm	1St.	0,40	
U-SCH	Unterlegscheibe für Dämmgulast® Scheibe	8,5x24x1,5mm	10St.	0,20	