Absauganlagen DC (Rohluft)

Kurz.-Bez.	Beschreibung, Technische Daten		Preis in €	Bild

Ideale Geräte für den kostenbewussten Heimwerker, der seinen Arbeitsplatz späne- und staubfrei haben möchte. Durch die optional erhältliche Feinstaub-Filterpatrone FP 1 werden auch feinste Staubpartikel gefiltert und zusätzlich die Absaugleistung erhöht.

- Zum Anschluss an stationäre und mobile Holzbearbeitungsmaschinen
- Optimale Absaugleistung durch leistungsstarken Motor und Lüfterrad
- Spiralabsaugschlauch 2,5 m im Lieferumfang enthalten
- Spiralabsaugschlauch 2,5 m im Lieferumfang enthalten
- Höherer Bedienkomfort durch großzügiges Spänesackvolumen
- Unkomplizierter Spänesackwechsel durch Spanngurt mit Schnellklemmung

DC-230E	Luftleistung:	1000m³/h	**202,00**	
	AbsauganschlussØ:	100 mm		
	Spänesackinhalt:	100 ltr.		
	Motorleistung:	0,75 kW		
	Spannung:	(230) 400 V / 50 Hz		
	Max. Unterdruck	1020 Pa		
	Filterfläche:	0,85 m²		
DC-250CF	ähnlich, jedoch mit Feinstaub-Filterpatrone und Handabreinigung, 1500m³/h, Filterfläche 2,25m²		**371,00**	
DC-300	Saugleistung:	2520 m³/h	**301,00**	
	AbsauganschlussØ:	1 x 130 / 2 x 100 mm		
	Spänesackinhalt:	200 ltr.		
	Motorleistung:	1,5 kW		
	Anschluss:	400 V / 50 Hz		
	Filterfläche:	0,85 m²		
	Max. Unterdruck	1800 Pa		
	Gewicht ca.:	1,45 m²		
DC-350CF	ähnlich, jedoch mit Feinstaub-Filterpatrone und Handabreinigung, 2800m³/h, Filterfläche 4,0m²		**519,00**	

Durch größeres Spänesackvolumen bedienerfreundlicher, weil ein häufiger Wechsel entfällt. Dieses Model bietet dem ambitionierten Heimwerker, der seine Werkstatt sauber halten will, ein optimales Preis-Leistungsverhältnis.

- Ideales Arbeitsgerät zum Absaugen von Säge-, Fräs- und Hobelspäne
- Gleichzeitiger Anschluss von zwei Maschinen durch Y-Absaugstutzen möglich
- Höherer Bedienkomfort durch großzügiges Spänesackvolumen
- Hohe Luftleistung durch aerodynamisch geformtes Lüfterrad aus Stahlblech
- Optimale Absaugleistung durch leistungsstarken Motor
- Unkomplizierter, schneller Spänesackwechsel durch Spanngurt

DC-400	Saugleistung:	2520 m³/h	**312,00**	
	AbsauganschlussØ:	1 x 130 / 2 x 100 mm		
	Spänesackinhalt:	300 ltr.		
	Motorleistung:	1,5 kW		
	Anschluss:	(230) 400 V / 50 Hz		
	Filterfläche:	1,45 m²		
	Max. Unterdruck	1800 Pa		
	Gewicht ca.:	49 kg		
DC-450CF	ähnlich, jedoch mit Feinstaub-Filterpatrone und Handabreinigung, 2800m³/h, Filterfläche 4,0m²		**531,00**	
DC-500E	Saugleistung:	3900 m³/h	**403,00**	
	AbsauganschlussØ:	1 x 150 / 3 x 100 mm		
	Spänesackinhalt:	2 x 150 ltr.		
	Motorleistung:	2,2 kW (3,0 PS)		
	Anschluss:	400 V / 50 Hz		
	Filterfläche:	2,9 m²		
	Max. Unterdruck	1800 Pa		
	Gewicht ca.:	59 kg		
DC-550CF	ähnlich, jedoch mit Feinstaub-Filterpatrone und Handabreinigung, 4400m³/h, Filterfläche 8,0m²		**802,00**	

Lieferbares Sonderzubehör: Filtersack, Feinstaub-Filterpatrone FP 1, Spänesack, PU-Spiralabsaugschlauch, Spanngurt, Erdungsset ES 1, Einschaltautomatik ALV 10
auf Anfrage! Alle Preise zzgl. MwSt., Spezialverpackung, Versandkosten werden gesondert berechnet.