



Bezeichnung	Beschreibung		Bestellnummer	Preis in €
<b>Geprüfte Reinluftentstauber</b>	<b>Prüfzeichen Holz-BG H3 (Reststaubgehalt &lt; 0,1 mg / m3) GS</b>			
<b>Zubehör Optionen für POWER UNIT</b>	<b>Schalldämpfer</b>	Aufsatzschalldämpfer zur Montage auf dem Gerät (alle POWER UNIT 250er) Höhe 300 mm, verringert den DB-Wert um 4 dB(A)	192 178	<b>auf Antrag</b>
	<b>BP-Transportrohr</b>	für POWER UNIT 200 / 250, gerade, lfm, Ø 70 mm	938 707	<b>56,00</b>
	<b>BP-Transportrohr</b>	für POWER UNIT 200 / 250, 90°-Bogen, r = 120 cm, Ø 70 mm	938 708	<b>56,00</b>
	<b>POWER UNIT 300 P</b>	400V, NW 300, Nennvolumenstrom 5089 m3/h nach GS-HO-07, max. Volumenstrom 6000 m3/h, Druckluftabreinigung, Vorabscheider, 3 Abfüllbehälter je 250 L, integrierte Löschautomatik	195 677 03	<b>16.905,00</b>
	<b>POWER UNIT 300 P-BP 30-50</b>	400V, NW 300, Nennvolumenstrom 5089 m3/h nach GS-HO-07, max. Volumenstrom 6000 m3/h, Druckluftabreinigung, Vorabscheider, integrierte Löschautomatik, AL-KO Brikettierpresse 30 – 50 kg/h Pressleistung, Permanent-Rührwerk mit zusätzlicher Vorverdichterschnecke und separater SPS-Steuerung	192006 05	<b>41.500,00</b>
	<b>POWER UNIT 300 P-ZRS</b>	400V, NW 300, Nennvolumenstrom 5089 m3/h, nach GS-HO-07, max. Volumenstrom 6000 m3/h, Druckluftabreinigung, Vorabscheider, integrierte Löschautomatik, Aufstellung mit Schüttschacht und untergebauter 960 mm Zellenradschleuse zum druckfreien Austrag in Transportrohr oder andere Entsorgungseinrichtungen, Leistungsteil für 3 kW, Transportventilator, zur Ansteuerung der Zellenradschleuse des Entsorgungsventilators wird Schiebersteuerung (Art.-Nr. 195 602 01) benötigt.	195 876 03	<b>22.040,00</b>
<b>Zubehör / Optionen für POWER UNIT 300</b>	<b>Schalldämpfer</b>	Aufsatzschalldämpfer zur Montage auf dem Gerät (alle POWER UNIT 300er) Höhe 300 mm, verringert den DB-Wert um 4 dB(A)	192 179	<b>auf Antrag</b>
	<b>BP-Transportrohr</b>	für POWER UNIT 300, gerade, lfm, Ø 70 mm (Art.-Nr. 192 006 01)	938 707	<b>56,00</b>
	<b>BP-Transportrohr</b>	für POWER UNIT 300, 90°-Bogen, r = 120 cm, Ø 70 mm (Art.-Nr. 192 006 01)	938 708	<b>56,00</b>
	<b>BP-Transportrohr</b>	für POWER UNIT 300, gerade, lfm, Ø 90 mm	938 793	<b>62,00</b>
	<b>BP-Transportrohr</b>	für POWER UNIT 300, 90°-Bogen, r = 120 cm, Ø 90 mm	938 794	<b>62,00</b>
<b>Steuerungsoptionen für POWER UNIT 140 - 300</b>	<b>Wandlerspule</b>	zur Erkennung einer Holzbearbeitungsmaschine	938 361	<b>15,00</b>
	<b>APU 140-300 OPTION 4ME&amp;4S EXTERN</b>	Maschinenerkennung für bis zu 4 Bearbeitungsmaschinen über Wandlerspulen oder potentialfreien Kontakt und automatische Schiebersteuerung für bis zu 4 Elektropneumatische oder -motorische Absperrschieber in24V externer Anschlusskasten für unabhängige Wandmontage.	199105	<b>345,00</b>
	<b>APU 140-300 OPTION 8ME&amp;8S EXTERN</b>	Maschinenerkennung für bis zu 8 Bearbeitungsmaschinen über Wandlerspulen oder potentialfreien Kontakt und automatische Schiebersteuerung für bis zu 8 Elektropneumatische oder -motorische Absperrschieber in24V externer Anschlusskasten für unabhängige Wandmontage.	199106	<b>555,00</b>
	<b>APU 140-300 OPTION 12ME&amp;12S EXTERN</b>	Maschinenerkennung für bis zu 12 Bearbeitungsmaschinen über Wandlerspulen oder potentialfreien Kontakt und automatische Schiebersteuerung für bis zu 12 Elektropneumatische oder -motorische Absperrschieber in24V externer Anschlusskasten für unabhängige Wandmontage.	199107	<b>765,00</b>
	<b>APU 140-160 P&amp;K Ansteuerung FU</b>	mit Frequenzumrichter 2,2 kW inkl. Bedienfeld und Klartextdisplay, integrierter Regelkreis mit Drucktransmitter zur bedarfsgerechten Regelung des Entstaubers	199094	<b>1.970,00</b>
	<b>APU 200 P Ansteuerung FU</b>	mit Frequenzumrichter 3,0 kW inkl. Bedienfeld und Klartextdisplay, integrierter Regelkreis mit Drucktransmitter zur bedarfsgerechten Regelung des Entstaubers	199095	<b>2.160,00</b>
	<b>APU 250-300 P Ansteuerung FU</b>	mit Frequenzumrichter 6,5/7,5 kW inkl. Bedienfeld und Klartextdisplay, integrierter Regelkreis mit Drucktransmitter zur bedarfsgerechten Regelung des Entstaubers	199096	<b>2.615,00</b>
	<b>Füllstandsmelder</b>	Füllstandsüberwachung durch Ultraschallsensor 24 V digital, inkl. Signallampe (Meldehöhe am Sensor einstellbar)	199100	<b>755,00</b>

Alle Preise zzgl. MwSt., Versandkosten werden gesondert berechnet